



AQUEX

Purificador y Alcalinizador de Agua

Especificaciones Técnicas

Temperatura del agua de alimentación: 2-38 °C

Presión del agua de entrada: 14.5 – 58 psi

Flujo de agua pura: 1- 2 l/min

Agua de suministro: Red municipal

Cartucho alcalino: 4000 L de vida de servicio



Código	Descripción	Etapas
607695	Purificador y Alcalinizador de Agua	-

Refacciones

Código	Descripción
607775	Cartucho sedimentos polypun PP sin cabezal
607776	Cartucho carbón granular CTO sin cabezal
607777	Membrana UF sin cabezal
607778	Cartucho alcalino sin cabezal

Etapas

- 1 Sedimentos PP**
 Elimina el óxido, sedimento, lodo, arena presentes en el agua.
- 2 Carbón granular CTO**
 Elimina el mal olor y filtra el cloro y el sedimento orgánico del agua.
- 3 Membrana UF**
 Elimina los sólidos suspendidos, la turbidez, las bacterias y otras sustancias dañinas.
- 4 Cartucho alcalino**
 Incrementa la alcalinidad y ph del agua.

Sistema Sobre Tarja Purificador y alcalinizador de agua

Este sistema de filtración cuenta con un cartucho de sedimentos, carbón granular, una membrana de UF que tiene una precisión de filtración de 0.01 micrones, elimina efectivamente el sedimento, oxido, bacterias, coloides, algas, materia orgánica macromolecular y otras sustancias dañinas, al final se tiene un cartucho alcalino que incrementa la alcalinidad y ph del agua. El proceso entero de producción de agua depende de la presión del agua de alimentación.

